

:: EPOXY HARS CLEAR FAST SET A+B

Beschrijving:

Is een 2 componenten solventvrije, reukloze en glasheldere giethars op basis van epoxy. Geschikt voor het gieten in dunne lagen.

Verkrijgbaar in 1kg, 5 kg en 30 kg sets A+B.

Toepassing :

Opgieten of glansgieten van glosscoat op hout, karton, metaal of kunststof. Is goed UV-bestendig en kan ingekleurd worden met PU-pigmenten of epoxy-pigmenten.

Gegevens bij levering:

	<u>A-comp.</u>	<u>B-comp.</u>
Kleur:	kleurloos	kleurloos
Viscositeit:	450 mPa's	20 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,0 gr/cm ³	ca. 1,01 gr/cm ³
Houdbaarheid :	12 maanden	12 maanden
Consistentie :	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens :

Verbruik: afhankelijk van toepassing
Shore: D75

Verwerking:

Meng beide componenten in een 100/45 gewichtsdelen verhouding met elkaar. Potlife: 60 min. Dunne lagen reageren langzamer. Droog na 24 uren bij een temperatuur van 23°C. Volledig uitgehard na 7 dagen. Breng eventueel een eerste laag aan als contactlaag en laat deze gedurende +- 1 uur drogen. Vervolgens kunt u de volgende laag opgieten. Breng de epoxy aan met een kwast of giet ze uit en verdeel met een spatel. **De epoxy clear fast kan tot een dikte van 8 mm gegoten worden.** Maak kleine hoeveelheden per keer, dit in functie van de verwerkingstijd.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijk onzerzijds.