



Om echt betere machines te ontwikkelen, hebben we bij MAFELL een bijzondere aanpak. We zoeken naar nieuwe uitgangspunten en zienswijzen. We delen de machine op in de elementaire onderdelen, om die daarna op geheel nieuwe wijze weer samen te voegen. Hierbij houden we voortdurend de eisen voor ogen die vandaag en in de toekomst aan houthandwerk worden gesteld.

Uit deze manier van productontwikkeling, en door het toepassen van de beste materialen en de nieuwste bewerkingstechnieken, ontstaan steeds weer verbluffende oplossingen. Bijvoorbeeld voor functionaliteit en gebruiksgemak. Het resultaat hiervan is dat u tijdens uw werk niet meer over uw machine hoeft na te denken. Dat hebben wij bij MAFELL al uitvoerig voor u gedaan. Daardoor kunt u zich vol op uw werk concentreren. En voor al het overige geldt:

Follow your instinct.

Uw MAFELL vakhandel, onze handelspartner:

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf · Duitsland · Tel. +49 7423 812-133

Fax +49 7423 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · www.mafell.nl

Aanpassingen en wijzigingen in de leveringsomvang voorbehouden · bestelnr. 902750 · 04/14 · Gedrukt in Duitsland

mafell



Excenterschuurmachine
EVA 150 E

De EVA 150E: kracht en zekerheid Made in Germany

Hoog toerental, vibratiearm en robuust tot in de kleine details: de EVA 150 E is de excenterschuurmachine voor een grote afname, een schone werkplek en de beste resultaten.

Laag trillingsniveau - aangenaam werken



De EVA 150 E is uitermate geschikt voor langdurige inzet. De ingebouwde vibratie-absorptie tussen handvat en machine verhindert de overdracht van trillingen op de gebruiker. Daarmee wordt uw gezondheid geschermd en kunt u aangenaam werken.

Stofarm schuren - schone werkplek



Veel afzuigkanalen en een actieve stofafzuiging waarborgen een effectieve stofafvoer. Dankzij de ingebouwde hoogrenderende afzuigturbine kunt u met de EVA 150 E zelfs zonder stofzuiger effectief en stofarm werken.

Grote afname - excellente oppervlakken



De EVA 150 E levert een toerental dat 20 procent hoger ligt dan bij andere excenterschuurmachines. Dat merkt u meteen aan de afname. Uw voordeel: bij een gelijk oppervlakte resultaat bent u met de EVA 150 E 20% sneller klaar. Dat tikt merkbaar aan.



De EVA 150 E: goed voor u - goed voor het resultaat

De door MAFELL ontwikkelde EVA 150 E blinkt uit door de aangenaam rustige loop en de excellente hanteerbaarheid. Daarmee bereikt u bij alle houtsoorten en plaatmaterialen, maar ook bij lak, verf en gipsstucwerk een excellente oppervlakte kwaliteit.

Fijn schuren / lak tussenschuren



Met zijn schuuruitslag van 3 mm is de EVA 150 E/3 bijzonder geschikt voor fijn schuren en lak tussenschuren.

Afneembaar extra handvat

Dankzij het ergonomisch gevormde extra handvat laat de EVA 150 E zich ook met twee handen optimaal geleiden. Is het extra handvat niet nodig, dan is het in een handomdraai te verwijderen.

Softgrip

Dankzij de softgrip op de handvaten heeft u bij iedere werkhouding optimaal controle over de EVA 150 E. Bovendien zorgt de softgrip voor een aangenaam 'gripgevoel'.

Gekromde oppervlakken



De zachte tussenzool maakt het mogelijk om ook op concave en convexe oppervlakken de beste schuurresultaten te behalen. Deze zachte schuimzool vlakkt ongelijkheden uit en zorgt voor gelijkmatige schuurresultaten.



De instelbare kantenbescherming, die in de standaard leveringsomvang zit inbegrepen, verhindert zowel beschadigingen aan het werkstuk als slijtage van de rand van de schuurzool.

Kantenbescherming



Abranet® zet de nieuwe standaard voor schuurpapier. De ca. 24.000 gaatjes in de schuurshijf maken een optimale stofafzuiging mogelijk, wat de belangrijkste voorwaarde voor stofarm schuren is. Daarmee houdt u uw werkplek schoon. Bovendien heeft Abranet een bijzonder hoge standtijd.

Abranet®



De krachtige zelfafzuiging, gecombineerd met de vele afzuigkanalen in de schuurzool, maken stofarm en trefzeker werken mogelijk. Het schuurmiddel loopt minder snel dicht waardoor u minder schuurmiddelen verbruikt. Zo boekt u in meer dan een opzicht betere resultaten.

Uitstekende zelfafzuiging



De EVA 150 E/5 is de juiste keuze voor grof schuren. De schuuruitslag van 5mm en de 12.000 toeren per minuut maken het voor u mogelijk om u topprestaties te leveren.

Grof schuren

Technische gegevens en toebehoren



EVA 150 E / 3

EVA 150 E / 5

Technische gegevens

Schuurschijfgrootte	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Schuuruitslag	3 mm	5 mm
Nominaal toerental onbelast	6.000 – 12.000 1/min	6.000 – 12.000 1/min
Opgenomen vermogen	350 W	350 W
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg
Hoogte	180 mm	180 mm
Vibratie	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²

Bestel nummer

917701

917710

Leveringsomvang

EVA 150 E / 3 in MAFELL MAX

- 1 Schuurzool zacht
- 1 Extra handvat
- 1 set Abranet schuurnet, bestaande uit: 1 x HD / P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 180 / P 240 / P 320
- 1 Bescherm tussenlaag EVA-SA
- 1 Kantenbescherming
- 1 Universele filter zak UFB-1

EVA 150 E / 5 in MAFELL MAX

- 1 Schuurzool zacht
- 1 Extra handvat
- 1 set Abranet schuurnet, bestaande uit: 1 x HD / P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 180 / P 240 / P 320
- 1 Bescherm tussenlaag EVA-SA
- 1 Kantenbescherming
- 1 Universele filter zak UFB-1




MAFELL-MAX



MAFELL-MAX

De vibratie emissie van de EVA 150 E ligt onder de 2,5 m/s². Daardoor kunt u de EVA 150 E zonder tijdslimiet inzetten. Deze echte schuurallrounder is uitgerust met een 150 mm schuurzool en is verkrijgbaar met een schuuruitslag van 3 of 5 mm.



Abranet® HD

Schuurnet Ø 150 mm klittenband hechting

HD P 60 20 stuks



Abranet®

Schuurnet Ø 150 mm klittenband hechting

- P 80 35 stuks
- P 100 40 stuks
- P 120 40 stuks
- P 150 40 stuks
- P 180 40 stuks
- P 240 40 stuks
- P 320 40 Stück



EVA-SA

Bescherm-pad Ø 150 mm als extra schuurzool bescherming

1 stuks



HZS-1

Zachte tussenlaag met klittenband hechting, voor gekromde oppervlakken

1 stuks

093459

093447

093448

093449

093450

093451

093452

093453

093454

093446



EVA-ST-H

Schuurzool hard

1 stuks



EVA-ST-S

Schuurzool zacht

1 stuks



UFB-1

Universele filter zak

5 stuks

093455

093457

205570