

Productinformatie: Decorwas Transparant High Solid

Productbeschrijving:

Transparante, zijdeglanzende houtafwerking, waarin alle voordelen van oliën en wassen zijn gecombineerd tot een uniek product. Osmo Decorwas Transparant is bestand tegen water en vuil, is slijtvast en geeft een slipvast oppervlak. In vergelijking met oorspronkelijke verfsystemen wordt door het gebruik van plantaardige ingrediënten een meer gelijkmatige kleuring en een harmonischer laagbeeld bereikt. De eenvoudige toepassing – zonder grondlaag en tussenschaafsel) bespaart tijd en geld. Door de open poriën structuur kan het hout blijven ademen en de waslaag niet barsten, afbladderen of schilferen.

Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk en water conform DIN 68861-1C – geen watervlakken. De gedroogde laag is onschadelijk voor mens, dier en plant (speeksel- en zweetbestendig conform DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed conform EN 71.3)

Aanbevolen gebruik:

Wanden, plafonds, deuren, plinten, balken, spaanplaat en kurk. Ideaal voor voor het inkleuren van houten vloeren en als enige laag voor hout in vochtige kamers (keuken, badkamer). Zeer geschikt voor kinderspeelgoed en meubels.

Tinten:

De Osmo Decorwas Transparent^{High Solid} is beschikbaar in 14 tinten:

- Nr. 3101 Kleurloos
- Nr. 3111 Wit
- Nr. 3123 Goud esdoorn
- Nr. 3127 Savanne
- Nr. 3128 Beuken
- Nr. 3136 Berken
- Nr. 3137 Kersenboom
- Nr. 3138 Mahoniehout
- Nr. 3143 Cognac
- Nr. 3151 Blauw grijs
- Nr. 3161 Ebbenhout
- Nr. 3164 Eiken
- Nr. 3166 Notenboom
- Nr. 3168 Eiken antiek

Grootte recipiënten:

0,125l, 0,375l, 0,75 l; 2,5 l, 25 l

Rendement:

1 l is voldoende bij 1 laag voor ca. 24 m²

Ingrediënten:

Gebaseerd op natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie, carnaubawax, candelilla wax), paraffine, ijzeroxide en organische pigmenten, titaandioxide

Productinformatie: Decorwas Transparant High Solid

(witpigment), siccatieven (drogers) en waterafstotende additieven. Gedearomatiseerde terpentine (benzeenvrij). Dit product voldoet conform de EU-verordening (2004/42/EG) aan de VOC-grenswaarde max. 400 g/l (Cat. A/e (2010)).

Fysische eigenschappen:

Specifiek gewicht (dichtheid): 0,90 - 0,96 g/cm³ (DIN 51757)

Viscositeit: 80 s DIN 53211/4mm

Geur: zwak/mild, geurloos na droging

Vlampunt: 57 °C – 62 °C conform DIN 53213

Opslag:

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan de was stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

Vorbereiding:

Het oppervlak moet schoon, droog en vorstvrij zijn (houtvochtigheid maximaal 20%). Osmo Decorwas Transparant is gebruiksklaar. Niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik. Oude poreuze lagen goed schoonmaken. Oude verf- en laklagen moeten worden verwijderd. Kleine scheuren gaatjes in het hout kunnen gevuld worden met Osmo Houtpasta. Vloeren schuren, beginnen met grove korre – eindschuring voor vloeren P120 - 150, meubels P220 - 240. Verwijder stof enz. grondig van het oppervlak vóór het aanbrengen van olie. Indien mogelijk voor montage alle zijden van het hout behandelen.

Verwerking:

Transparante kleur: Breng een dunne en gelijkmatige laag aan in de richting van de houtnerf met een stevige kwast of de Osmo Microvezel Roller. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Als een meer intense kleur is gewenst, kan een tweede laag worden aangebracht (maximaal twee lagen).

White Wash effect: Veeg na ca. 20 minuten de olie weg met behulp van een pluïsvrije doek of witte pad in de richting van de houtnerf. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen.

Intense kleur: Hier bevelen wij Osmo Decorwas *Creatief* aan.

Belangrijk: Vloer maximaal 1x met decorwas behandelen. Na grondig drogen moet een toplaag kleurloze Osmo Hardwax-Olie worden aangebracht. Het resultaat van de laag is o.a. afhankelijk van de hout structuur. Daarom eerst een test op een klein stukje vloer aan te bevelen.

Reiniging van gereedschap:

met Osmo Kwastenreiniger (benzeenvrij).

Droogtijd:

ca. 24 uur (normale omstandigheden, 23°C/50% normale vochtigheid). Lagere temperaturen en/of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Opmerking:

Wij adviseren om een kleur te kiezen die past bij de kleur van het hout of donkerder is. Natuurlijke oliën versterken de natuurlijke kleur en nerf van hout (permanent nat effect). Voor donkere hardhoutsoorten zoals Wengé, Mahonie, Merbau, etc. raden wij u aan Osmo Blanke was te gebruiken. Een proeflaag maken wordt zeker aanbevolen.

Let op: Voor kasten en laden, slechts 1 dunne laag aanbrengen met een doek.

Productinformatie: Decorwas Transparant High Solid

Veiligheidsvoorschriften:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk grondig met water uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bevat 2-butanonoxim en cobalt (2+)salt of C6-19 fatty acids. Kan een allergische reactie veroorzaken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Opgelet: In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of in een luchtdicht afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico). De droge laag voldoet conform DIN 4102 aan klasse 2 (normaal onvlambaar). Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Bovenstaande informatie is samengesteld naar best weten en vermogen, maar zonder garantie (Stand: 01/2011)